

### 力強く安定した回転



ドライブディスクからリング状ブレードに回転が伝わり、滑らかで安定した回転を4つのローラーがサポートする構造です。



## 最大切断深度 260mm

※リングカッターは湿式切断専用 水が必ず必要です

切断動画は  
コチラ👉



ハスクバーナ・ゼノア株式会社  
建設機械事業部  
埼玉県川越市南台1-9  
info.cp@husqvarna.jp  
TEL 0570-666-778  
FAX 0120-365-295



水道業者様向けカタログ  
ハスクバーナ建設機械

## 革新的な設計で脅威の切断深度を実現

エンジン駆動式リングカッター

### K 970 III Ring



仕様	K 970 III Ring
ブレードサイズ inch	14
ブレードサイズmm	350
動力	空冷2サイクル
混合燃料比	25 : 1
排気量 cc	94
出力 kW	4.8
質量 kg	13.8
最大切断深度 mm	260
商品コード	967272301

油圧駆動式リングカッター

### K 3600 MK II

■パワーパック（別売）が必要になります



仕様	K 3600 MK II
ブレードサイズ inch	14
ブレードサイズmm	350
動力	油圧式ギアモーター
出力 kW	4.3
油圧流量	40
質量 kg	8.3
最大切断深度 mm	260
商品コード	968424101

リングカッター用ブレード

**R20** 鉄筋コンクリート用



**FR-3** 鋳鉄管・マルチ素材用



パワーパック

### PP 518



仕様	PP 518
出力 kW	10.42
油圧流量 ℓ/min	40
質量 kg	135 オイル含む
最大圧力 bar	110
商品コード	967153602

バッテリー式給水タンク

### WT 15i



仕様	WT 15i
タンク容量 ℓ	15
質量 kg	3.9kg
バッテリー V	36
水圧 psi	1.1
流量 ℓ/min	4.2
商品コード	599582302

プレッシャータンク



仕様	加圧式給水タンク
タンク容量 ℓ	13
商品コード	506326302

※リングカッターは湿式切断専用  
水が必ず必要です

## 高出力エンジンを搭載したハイパワーモデル

エンジン駆動式カッター

### K 970 III



仕様	K 970 III 14	K 970 III 16
ブレードサイズ inch	14	16
ブレードサイズmm	350	400
動力	空冷2サイクル	
混合燃料比	25 : 1	
排気量 cc	94	
出力 kW	4.8	
質量 kg	11.0	11.6
最大切断深度 mm	115	145
商品コード	967606601	967606701

エンジン駆動式カッター

### K 1270 II



仕様	K 1270 II
ブレードサイズ inch	16
ブレードサイズmm	400
動力	空冷2サイクル
混合燃料比	25 : 1
排気量 cc	119
出力 kW	5.8
質量 kg	14.2
最大切断深度 mm	145
商品コード	967978801

油圧駆動式カッター

### K 2500

■パワーパック（別売）が必要になります



仕様	K 2500
ブレードサイズ inch	16
ブレードサイズmm	400
動力	油圧式ギアモーター
出力 kW	5.2
質量 kg	8.3
最大切断深度 mm	145
商品コード	968365501

パワーカッター用ブレード ■12インチ・14インチ・16インチ

### S1235

高配筋コンクリート  
御影石用



### FR-4

鋳鉄管  
マルチ素材用



パワーカッター用補強型レジノイド切断砥石

■12インチ・14インチ・16インチ

金属切断用 砥石	金属建材 薄鋼板 各種金属管用			
非金属切断用 砥石	コンクリート 石材 鋳鉄管用			

道路カッター用ブレード

### N.Active one WET

■12インチ・14インチ

